



ALTA PRODUTIVIDADE PARA PLANTIO DE HORTALIÇAS EM CANTEIROS.

Plantadora de precisão para o **plântio convencional** em canteiros de cebola, cenoura, beterraba e outras culturas. A evolução para um melhor aproveitamento das sementes híbridas, com a eliminação do processo de movimentação de mudas. Fabricação 100% nacional. Possui sistema de compressor radial de sucção a vácuo para a distribuição de sementes e sopro para a limpeza dos discos de semente

UNIDADE SEMEADORA



Articuladas com braço pantográfico, controlador de profundidade, rodas compactadoras, distribuidor de sementes pneumático e discos duplos ou sapatas sulcadoras.

DISTRIBUIDOR DE SEMENTES PNEUMÁTICO



Sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por aspiração negativa (vácuo). A regulagem de distribuição é efetuada através de seletor e da variação da pressão negativa.

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES



Material de alta durabilidade.

BRAÇOS PANTOGRÁFICOS



Permite que a unidade semeadora acompanhe as irregularidades do solo.

SAPATA SULCADORA DUPLA



Ideal para a semeadura em canteiros. Dotado de sulcadores de material antiaderente. Efetua a semeadura de linhas duplas com 100mm entre si.

COMPRESSOR RADIAL (TURBINA)



Acionada por cardan, efetua a sucção a vácuo para a distribuição de sementes e sopro para limpeza dos discos.

CÂMBIO



Possui câmbio de engrenagens para a regulagem da distribuição de sementes e fertilizantes.

RODAGEM MOTRIZ



A rodagem possui regulagem de posicionamento de acordo com a altura do canteiro.

DISCO DUPLO SEMEADOR - FILEIRA DUPLA



Utilizado tanto na semeadura em canteiros ou em terrenos de cultivo mínimo. Possui dois discos duplos espaçados a 100 mm entre si.

DISCO DUPLO SEMEADOR - FILEIRA SIMPLES



Utilizado tanto na semeadura em canteiros ou em terrenos de cultivo mínimo.

CONTROLADOR DE PROFUNDIDADE



Possui regulagens milimétricas para a deposição da semente indicada em cada altura.

OPCIONAIS

DEPÓSITO PARA ADUBO



DISCO DUPLO ADUBADOR - LINHA SIMPLES



KIT CILÍNDRICO NIVELADOR PIVOTADO



Modelo/ Número de linhas	Espaçamento mínimo (mm)		Largura útil (mm)	Capacidade dos depósitos		Peso (Kg) Máquina vazia	Número de rodas	Potência
	Entre corpos	Linha dupla		Sementes	Litros			
03				06	05	500		40
04				08	06	550		
05	225	100	1640	10	07	610	02	50
06				12	09	650		60
07				14	11	690		70